

## 潍坊澜筹船务有限公司应急清污能力明细

负责人: 刘朝							更新日期: 2025年12月1日			
序号	类别	物资设备名称	型号/参数	数量	单位	存放地	数量	单位	标准要求及说明	
	岸线防护	固体浮子式PVC围油栏	WGV600			4区	1560	米	≥2000米, 总配置2000米	
						澜筹6	40	米		
		岸滩围油栏	WGV600T			9区	400	米		
	开阔水域	固体浮子式PVC围油栏	WGV1500	1000	米	6区	600	米	≥1000米, 总配置1000米	
		充气式围油栏	WQJ1500			澜筹6	400	米		
	非开阔水域	固体浮子式PVC围油栏	WGV900	1000	米	潍坊港液化品码头	40	米	≥1000米, 总配置1000米	
						5区	560	米		
固体浮子式橡胶围油栏		WGJ900	7区			400	米			
		防火围油栏	WGJ900H	200	米	8区	200	米	≥200米, 总配置200米	
2	收油机	高粘度	下行带式收油机	DXS150, 回收能力150m³/h	1	套	澜筹6	1	套	回收能力≥150m³/h, 船载1套, 可兼顾高粘度油品回收
		中、低粘度	转盘转刷收油机	ZSPS50, 回收能力50m³/h	2	套	13区、14区	2	套	回收能力≥100m³/h
						9号库	1	套		
3	喷洒装置	船用固定式	PSBD140, 喷洒速率140L/min	2	套	澜筹66	1	套	≥2套, 单套喷洒≥135L/min, 配置为船载2套, 单套140L/min	
						澜筹6	1	套		
		便携式	PSC40, 喷洒速率40L/min	4	套	16区	2	套	≥4套, 单套喷洒≥18L/min, 配置为单套40L/min	
						8号库	2	套		
4	清洁装置	热水清洗机	BCH1217A	2	套	15区	2	套	≥2套	
		冷水清洗机	BCC0917A	1	套	16区	1	套	≥1套	
5	吸油材料	吸油毡	PP-2	3.62	吨	2区	0.52	吨	≥6吨, 配置40%即可其余与生产厂家协议储存, 24h内送到; 实际配置3.62吨, 大于40%	
						澜筹6	0.66	吨		
						10号库	2.44	吨		
		储备协议		4	吨	青岛洁洋协议库	4	吨		
		吸油拖栏	XTL-Y220, 直径220mm	810	米	3区	700	米	≥1000米, 配置40%即可其余与生产厂家协议储存, 24h内送到, 实际总配置810米, 大于40%	
				澜筹6	110	米				
		化学吸附剂	FX-FG	3	吨	8号库	3	吨		
6	溢油分散剂	常规性消油剂	GM2	1.26	吨	1区	0.04	吨	≥10吨, 配置40%即可其余与生产厂家协议储存, 24h内送到。浓缩型配置1.14吨, 比例1:3, 共计4.68吨,	
								8号库		1.22
		浓缩型消油剂	浓缩比例1:3	1.18	吨	1区	0.34	吨		
								8号库		0.8
7	应急卸载装置	防爆卸载泵	GMTB200, 200m³/h	2	套	11区、12区	2	套	≥200m³/h, 至少配备一套100m³/h卸载高粘度, 总配置2套, 兼顾高粘度油品卸载	
8	临时储存装置	便携储存罐	QG5, 5m³/套	9	套	10区	7	套	≥1000m³, 澜筹6舱容600m³, 便携储存65m³, 另临时储罐1300m³, 总容积1965立方	
								澜筹6		2
			QG10, 10m³/套	2	套	10区	2	套		
								澜筹6仓容		600
						汇海油库	1300	立方		
9	应急处置船	澜筹6	航速>12节	1	艘		1	艘	≥1艘, 舱容不低于300m³; 实际舱容600m³	
10	辅助船	澜筹66/67/68/76/77/78	15米, 主机63kw	6	艘		6	艘	≥6艘	
11	人员	高级指挥	经培训备案	3	人				现场指挥≥6, 高级指挥≥3, 应急操作≥30	
		现场指挥	经培训备案	8	人					
		应急操作	经培训备案	32	人		30	人		
12	应急响应时间			4	小时		4	小时	≤4小时到达事故海域, 船舶航速>12节	
13	通信			16		值班手机2部对讲机4部, 高频3部, 船用VHF7部	6		具备多种通信手段, 配备足够数量通信设备	
14	防护设备	3M		39	套		39	套		
15	污染物处置	液态							≥50吨/天, 与山东佛士特签有协议	
		固态							≥5吨/天, 与山东佛士特签有协议	